

PATENT



N^o 1636.

BESKRIFNING

OFFENTLIGGJORD AF
KONGL. PATENTBYRÅN.

J. P. JOHANSSON,

ENKÖPING.

Universalrörtång.

Patent i Sverige från den 17 augusti 1888.

Tången är försedd med tvenne skalmar a och a_1 (se vidfogade ritning), men medelst en längs ena skalmen a skjutbar hylsa b , vid hvilken skalmen a_1 är rörligt anbragt medelst bulten c_1 , kan afståndet mellan skalmarnas käftar ökas eller minskas. Hylsan inställes med tillhjälp af muttern c till den gängade delen af skalmen a . Gripytan till skalmen a_1 har excentriskt läge i förhållande till bulten c_1 , så att ju större motstånd röret gör för kring-

vridning, desto mera fastklämnes det mellan käftarna.

Patentanspråk:

Universalrörtång, så anordnad, att medelst en längs ena skalmen (a) med tillhjälp af en mutter (c) och motsvarande gängor å skalmen inställbar hylsa, vid hvilken den andra skalmen (a_1) är vridbart fäst medelst en bult eller skruf (c_1), afståndet mellan käftarna kan ökas eller minskas.

(Härtill en ritning.)

Stockholm 1889. Kongl. Boktryckeriet.

Offentliggjord den 30 april 1889.

Till Patentet №1636.

